

Skārda seguma iespējas jumtu renovācijā

Skārdu var uzklāt praktiski visiem slīpajiem jumtiem, tas ir viegls, ātri montējams un relatīvi lēts materiāls. Ēku jumtu atjaunošanā viens no visbiežāk izmantojamajiem materiāliem ir cinkotais skārds vai cinkotais skārds ar polimēru pārklājumu. Turklāt modernie, ar dažādu polimēru pārklājumiem segtie materiāli garantē ilgāku jumta kalpošanas laiku un sniedz daudz plašākas dizaina iespējas.



Līdz šim vispopulārākais skārda jumtiem izmantotais materiāls bija cinkotais skārds. Taču mūsdienās cinkoto skārdu no tirgus izspiež modernie cinkotā skārda pārklājumi ar polimēru materiāliem.

Skārda jumtu priekšrocības

Racionāla materiāla izmantošana: skārdam ir ļoti mazs salaiduma laukums starp loksnēm (pārsvārā tikai daži centimetri, atkarībā no profila). Skārda loksne mūsdienās tiek likta no kores līdz pat karnīzei. Tas palīdz ievērojami samazināt materiāla pārklājuma vietu

kopējo garumu un ietaupīt materiālu. Jo īsāks salaidumu kopējais garums, jo mazāka iespēja jumtam tecēt. Citiem materiāliem pārklājumu vietu kopējais garums ir krietni lielāks. Izmantojot trapecveida un dakstiņveida skārda jumtu seguma profilus, nav nepieciešamības klāt «melno jumtu» (parasti tam izmanto