

Krāsas betona grīdām

Ir izstrādātas speciālas krāsu sistēmas, kuras paredzētas grīdām ar augstām prasībām izturībai pret nodilšanu, ķimikāliju iedarbību, slīdēšanu. «Rīgas laku un krāsu rūpnīca» betona grīdām piedāvā krāsu «Epogrid 500». Tas ir divkomponentu epoksīda kompaunds. Krāsa paredzēta betona grīdu aizsardzībai pret mehānisku un ķīmisko iedarbību, betona grīdu pārklāšanai sabiedriskās, ražošanas un noliktavu telpās, kā arī privātajās garāžās. Bieza pārklājuma, līdz 1,5-3 mm, iegūšanai pamatkomponentu maisījumam papildus pievieno izkarsētu kvarca smilšu maisījumu, lai iegūtu dekoratīvu izskatu. Izturība atkarīga no klājuma biezuma. Žūšanas laiks - 18 stundas, pilna mehāniskās izturības sasniegšana - pēc 7 dienām.

Zviedrijas uzņēmums «Alcro-Beckers» piedāvā «Starka Golv» - stiprās grīdas krāsošanas sistēmu koka un betona grīdām. Krāsu sistēma izveidota uz poliuretāna bāzes un sastāv no gruntskrāsas «Starka Golv Grund» dažādos toņos, caurspīdīgās lakas «Starka Golv Klarlack» un pārslām «Golvflingor» (krāsains polivinilacetāts), kas veido dekoratīvu spīdīgu virsmu. Pārslu pielietošana nav obligāta. Gruntskrāsu nekad nedrīkst lietot atsevišķi, tā obligāti jāsajauc ar laku vienādās proporcijās. Krāsu sistēmu pielieto grīdas krāsošanai garāžās, mitrumtelpās, noliktavās, ražošanas telpās, veikalos, izstāžu zālēs. Krāsu nerekomendē ārdarbiem, jo iespējama dzeltēšana. Laku «Starka Golv Klarlack» var izmantot arī atsevišķi uz betona un koka grīdām. Krāsu sistēma izceļas ar sevišķi lielu izturību pret nodilšanu un ķimikālijām, īpaši skābju un šķīdinātāju iedarbību. Virsma ir viengabalaina, viegli kopjama un izturīga pret mehāniskiem bojājumiem. Nav tonējama. Pieejami pieci toņu varianti - tumši pelēks, gaiši pelēks, zils, zaļš, smilškrāsa. Uzklāšanas tehnoloģija: pirmo

Teksts: Ilze Pole
Foto: no «būvēt» arhīva un «Becker»

Grīdas krāsas: betonam, kokam un linolejam

Izvēli ar eļļu piesūcinātam parketam, linolejam, betona grīdai vai krāsotai koka grīdai nosaka telpas pielietojums. Katru no šiem grīdu

veidiem nepieciešams pārklāt, lai aizsargātu no pārāk ātras nolietošanās. Šim nolūkam paredzētas dažādas grīdas krāsas.