

Pēc vairāku būvekspertu atzinuma, šī nesen uzceltā māja Jūrmalā ir veiksmīgs risinājums, kas pārliecinoši demonstrē arhitektu un būvnieku ie-spējas radīt ne tikai cilvēkam draudzīgu un veselīgu mājokli, bet arī iekļauties Jūrmalas koka arhitektūras stilistikā. Tas ir vērtējams kā izdevies kompromiss starp jaunajām tehnoloģiskajām iespējām un senajām būvtradīcijām.

Kā zināms, Jūrmalā jau vēsturiski nostiprinājies tieši koka arhitektūras īpatsvars, kas, ņemot vērā kūrorta specifiskās prasības, noteikti būtu jā-saglabā, jo padara šo pilsētu savdabigu un atšķirīgu no citām, kur prevālē mūra nami. Šī koka māja asociējas ar stabilām koka amatniecības tradīcijām, izpildījuma kvalitāti, dabas un kultūrvides saskaņu. Tās arhitektūra ilustrē būtiskas detaļas, kuras jau vēsturiski ir bijušas pilsētas apbūves stilistikā, - logu rūtojums, jumta forma, torņa elements...

Gimenes māja Jūrmalā ir viena no nedaudzajām ēkām Latvijā, kur jau projektēšanas un būvniecības procesā ir speciāli meklēti ekoloģiskāki risinājumi, maksimāli izmantojot dabīgos materiālus. Arī būvnieki atzīst, ka tas ir mēģinājums realizēt pašlaik pasaulē tik pieprasītās ekoloģiskās būvniecības pamatnostādnes.

Ģimenes māja, kas iekļaujas Jūrmalas stilistikā

Lolita Rūsiņa



Koks kā galvenais noteikums



Ojāra Martinsona foto

Koka ēkas harmoniski iekļaujas Jūrmala pilsētvidē.

Arhitekta argumentācija

Ēkas arhitekte jūrmalniece Valda Vasinkoviča kādu laiku strādājusi Ščecinā, poļu vācu projektēšanas kopfirmā, un veidojusi daudzus interesentus koka ēku projektus, piemēram, tūrisma kompleksu dabas rezervātā, koka karkasa mājas Vācijā. Tur apguvusi šādu māju būvniecības

tehnoloģijas, kā arī iepazinusies ar kanādiešu pieredzi ērtu un komfortablu ēku celtniecībā. Tiesa, iegūtās zināšanas un modernās tehnoloģijas tika piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un šeit pieejamiem materiāliem.

Arhitekte atzist, ka Eiropā šādu ēku būvniecība ir ļoti pieprasīta, jo daudziem

cilvēkiem ir apnicis standartētais piedāvājums, kurā tiek izmantoti galvenokārt māksligie materiāli. Runājot par pamatkonstrukcijās izmantoto koku, viņa uzsver, ka ir svarīgi materiālus vispirms pa-reizi izžāvēt - noteiktā karstumā vai salā, tad tos apstrādāt ar ķimiskām vielām - antipirēniem un atniseptikiem. Pirmie