

NEOPOR PUTUBETONS

Veicot daudzstāvu un ģimenes māju būvniecību un remontu, bieži jā sastopas ar grīdu izlīdzināšanas problēmu. Grīdu izlīdzināšanai var izmantot šādus klājumus:

- kombinētos klājumus (smago betonu un vieglbetonu);
- veidot klājumus no vieglā putubetona.

RF «Rikom» jau vairākus gadus šim nolūkam piedāvā putubetonu, kas tiek ražots pēc vācu tehnoloģijas NEOPOR. Putubetona iegūšanas tehnoloģija NEOPOR ir šāda. Jau iepriekš sagatavotam cementa un smilšu maisījumam pievieno putas, ko iegūst no putukoncentrāta «NEOPOR» ar putu ģeneratora palīdzību, un visu šo masu mehāniski maisa 2 minūtes.

Putubetona tilpummasu pēc jūsu izvēles viegli mainīt no 400 līdz 1800 kg/m³, ar spiedes robežstiprību attiecīgi no 15 līdz 275 kgf/cm². Putubetons ir ērti ieklājams. Pēc sacietēšanas tam piemīt lieliska siltuma un skaņas izolētspēja, zema ūdensuzsūce, laba salizturība un mitrumizturība, ugunsizturība, tajā viegli iedzīt naglas. Visi šie apstākļi nodrošina plašas iespējas NEOPOR putubetona izmantošanai. To var lietot gan kā siltumizolējošu materiālu, gan stiegrotu nesošo konstrukciju materiālu.

Galvenās NEOPOR putubetona īpašības ir uzrādītas tabulā.

