

Dari Pats redaktora  
projekts:  
**ĪSAIS KURSS FLĪZĒŠANĀ**

Šī vadula – flīzējuma starta  
rinda! Nostiprināta 45 grādu  
leņķī pret otru vadulu  
(kreisajā malā).

Līmenrādis palīdz  
kontrolēt virsmas  
līmeniskumu.

Krustiņus labāk likt kā  
šeit. Vajadzības gadījumā  
kādu var arī neielikt, kad  
jāpiekoriģē šuves platums.  
Beigās visus izņemt!

Šī vadula – kontrolei,  
jo svarīgi bija iegūt  
taisnu malu.

# Flīzējam grīdu

Flīzes ideāli nolīmeņot  
iespējams tikai tiri  
teorētiski. Tomēr meistara  
flīzējums vismaz vizuāli  
izskatās taisns, iesācējam  
nez kāpēc – šķībs un  
greizs... Kāpēc?

**F**līzējot jebkuru grīdu, svarīgākais jautājums – kur sākt? Atbilde: vienmēr no vidus! ...un vidus ir ļoti stiepts jēdziens. Lielākā kļūda: sākt flīzēt no sienām un stūriem. Nevajag! Jo neviena plakne celtniecībā nav ideāli taisna vai perfektā 90 grādu leņķī pret otru plakni. Iepriekš datorā vai uz milimetru papīra jāuzzīmē telpas konfigurācija un paredzamais flīzējuma režģis (ieskaitot precīzu šuvju platumu!), un piemeklē labāko izvietojumu. Svarīgi gan kopskats, gan optimāli piemeklēts piegriežamo flīžu izvietojums gar malām un stūriem. Piemēram, mazas un šauras flīžu sloksnītes pie pašas sienas bojās kopskatu un liecinās par plānojuma kļūdu. Jācenšas, lai pamanāmākās vietās nebūtu flīze, kas šaurāka par pusi. Nākamais solis: praksē atlikt telpas vidusdaļā līniju, no kurienes sākt flīzēt. Tad jānostiprina pie grīdas taisna vadula, gar kuru var pielīmēt pirmo rindu. Tālāk flīzējums pats līmeņosies, sekojot pirmajai taisnajai rindai. Tomēr esiet modri un pa laikam pārbaudiet flīzējuma taisnumu. Korekcijas iespējams veikt, kamēr lime vēl svaiga.