



Tīrgus šobrīd piedāvā plašu hidroizolācijas materiālu klāstu, tomēr nereti būvnieki mēdz pieturēties pie pārbaudītām vērtībām, nepielaujot domu, ka daudz ērtāk, ekonomiskāk un daudzējādā ziņā paročīgā būtu izmantojami jaunākās paaudzes hidroizolācijas materiāli.

WEBER-DEITERMANN

aptur mitruma izplatīšanos

SIA «Saint-Gobain Celtniecības Produkti» piedāvā Vācijas kompānijas WEBER-DEITERMANN hidroizolācijas materiālu klāstu, kas nepieciešami jebkura veida ēku ārējo un iekšējo zonu, pamatu, jumtu, ūdens tilpņu, rezervuāru un peldbaseinu absolūti drošai hidroizolācijai.

Teksts: Līva Freimane

Produktu sortimentu veido gan jauno lietošanai gatavas mastikas, gan sausie maisījumi. Šajā rakstā pievērsīsimies WEBER-DEITERMANN hidroizolācijas materiāliem, kas ir ipaši aktuāli, lai novērstu mitrumu pagrabos.

Cīnai ar mitrumu pagrabā ir pieejami vairāki WEBER-DEITERMANN hidroizolācijas risinājumi. Pirms uzsākt darbu pie nama pamatu hidroizolācijas projekta, noteikti vajadzētu sazināties ar uzņēmuma pārstāvjiem, jo tikai viņi ieteiks visracionālakos risinājumus un pareizos iestrādes paņēmienus. Pašdarbība šeit nebūtu racionāla. Pamatu izolēšanu no mitruma var veikt gan pa ārpusi, gan iekšpusi. Viss atkarīgs no tā, vai iespējama pamatu atsegšana. Pilsētu centros, kur apbūve ir ļoti blīva jāizmanto materiāli, kas paredzēti iekšējai apstrādei.

Pamatu apstrādei pa ārpusi Webwer-Deitermann piedāvā divus plaši pielietojamus bituma hidroizolācijas materiālus: 1vai 2-komponentu, elastīgu, hidroizolejošu, ar plastmasu modifīcētu bituma pārkājumu-limjavu –Weber.tec 915 un universālu hidroizolejošu bituma emulsiju – Weber.tec 901 (ex Deitermann Eurolan 3 K).

Weber.tec 915 – 1vai 2 komponentu bituma hidroizolācijai uz ūdens bāzes, kā saistviela ir sintetiskā darva, pildvielas – modifīcēts bitumens un polistirola granulas, kas klājumu padara vieglāku un elastīgāku. Krāsa – melna. Produkts izmantojams gan jaunbūvēs, gan veco ēku renovācijā, piemēram, mitruma novēršanai pilsētas centra namos

Pielietojums:

- ar grunts saskarsmē esošo konstrukciju (pamatu, pagrabu u.c.) ārējai hidroizolācijai;
- starpermetīšanai zem izlidzino-

šās kārtas mitrās telpās, balkonos un terasēs;

- polistirola un minerālo šķiedru siltumizolācijas plāksņu līmēšanai.

Piemērots visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm. Nedrīkst izmantot uz cinka un alumīnija virsmām.

Weber.tec 901 (ex Deitermann Eurolan 3 K) izceļas ar augstu noturību pret sārniem. Nesenās šķdinātājus, tāpēc piemērota siltumizolācijas putpolistirolam un citiem pret skābēm nenoturīgiem materiāliem. Emulsijas slānis pēc izzūšanas atgādina melnu, spīdīgu lakojumu. Weber.tec 901 ir piemērota visa veida minerālas izcelsmes (arī pret skābēm nenoturīgām) pamatvirsmām, bituma materiāliem, tērauda metāliem un profilētajam skārdam, kā arī putpolistirola siltumizolācijas plāksnēm. Nav piemērota saskaņai ar krāsinājumiem metāliem – alumīniju, cinku. Emulsija pielietojama kā sakeri uzlabojošs grun-