

Iebrauktuves seguma raksts

Iebrauktuves pamatnes uzbūve galvenokārt ir atkarīga no tā, cik lielai slodzei būs paredzēts segums. Bet tad, ja runa ir par seguma izskatu, varat brīvi eksperimentēt ar formu, krāsām un materiāliem, līdz segums atbilst jūsu gaumei.

Nemot vērā to, cik dažādas ir mājas, gluži vai jābrīnās, ka iebrauktuves lielākoties ir ļoti vienkāršas. Parasti tām ir asfalta, oļu vai grants segums. Vēl tiek izmantotas betona plātnes un granīta bruģis, turklāt bieži vien taisnās rindās. Bet ir taču milzīgas iespējas izveidot iebrauktuvi, kas atšķirtos no kaimiņu

iebrauktuves, būtu atbilstoša mājas stilam un ļoti skaista. To varat izdarīt, nesamazinot iebrauktuves stingrību, lai tā joprojām izturētu automašīnas svaru.

Obligāta ir stingra pamatne, pareizs kritums, blīvi aizdarinātas spraugas un stabilas apmales. Ievērojot šos priekšnoteikumus, varat veidot lieliskus seguma rakstus.

Taču ir jāņem vērā arī dažas prasības segumam:

- Mazākām plātnēm ir jābūt vismaz 5 cm biežām, lielākām – vismaz 7 cm biežām.
- Nedrīkst izmantot plātnes, kam mala ir garāka par 40 cm, jo tādas der tikai ietvei.
- Nedrīkst veidot garas un taisnas vienlaidu spraugas (maksimālais garums – 150 cm). Tādas drīkst būt tikai slīpi vai šķērsām braukšanas vai iešanas virzienam.

