

# KUR

## CAURTEK JUMTS?

Galvenais jumta seguma un visu jumta konstrukciju uzdevums ir novērst jumta caurtecēšanu, lai saglabātu sausus ekspluatācijas apstākļus citām ēkas konstrukcijām un telpās nodrošinātu komfortablus sadzīves apstākļus. Tekošs jumts bieži izraisa ne tikai jumta klāja vai latojuma, bet arī nesošo jumta konstrukciju (spāru, kopturu, statņu u. c.) trupēšanu. Ja jumta caurtecēšana nav laikus pamanīta un novērsta, tad mitrums var bojāt arī bēniņu pārseguma sijas, samitrināt siltumizolāciju, bet augšstāva telpu griestos var parādīties netīri mitruma plankumi. Tas nozīmē, ka bez jumta caurtecēšanas iemesla novēršanas vēl būs nepieciešams veikt arī telpu kosmētisko remontu. Jāatceras: jo ātrāk jumta tecēšana tiks pamanīta un novērsta, jo mazāk papildlīdzekļu būs nepieciešams jumta tecēšanas izraisīto seku likvidēšanai.

Tāpēc ieteicams regulāri veikt jumta apsekošanu un konstatētos bojājumus uzreiz novērst. Tāpat materiāli daudz izdevīgāk ir uzreiz veidot drošu, mitrumnecaurlaidīgu jumta segumu, kaut arī tā izveidošanai vienreizējie izdevumi būtu lielāki, nekā pēc tam veikt vienu vai vairākus remontus.

Ja jumta segums vismaz no bēniņu puses netiek regulāri apsekots, tad par trauksmes signālu jāuzskata pirmo mitruma plankumu parādīšanos augšstāva telpu griestos, bet tas jau nozīmē, ka bēniņos nāksies sastapties ar daudz nopietnākiem bojājumiem. Ja ilgu laiku netiek reaģēts uz jumta caurtecēšanu, bet iztieks ar vanniņu vai citu ūdens savākšanas trauku izvietojumu bēniņos, tad bieži vairs nepietiek ar paša jumta seguma remontu, bet jāķeras arī pie spāru, latojuma un citu nesošo konstrukciju nomaiņas, un tas savukārt ir saistīts parasti jau ar jauna jumta seguma ieklāšanu vai vecā seguma pārieklāšanu.

Galvenie jumta seguma caurtecēšanas iemesli vairākumā gadījumu ir šādi:

- nekvalitatīvs darbs, ierīkojot jumta segumu;
- nekvalitatīvi jumta seguma materiāli;
- pārāk sarežģīta ir izvēlētā jumta konstrukcija – ar daudzām jumta slīpēm un salaiduma šuvēm;